



BATTERIJBOOSTER SOS BOOSTER[®] SOS MOBILE 12/24V - 3200/1600CA

APPLICATIONS



MOTORISERING	
Voertuig	12V-24V
Benzine	✓
Diesel	✓

TYPES VAN PECHVERHELPING
Voertuigen 12V & 24V: intensief
Moeilijke starts, starten van een volledig ontladen batterij
Achtereenvolgend starten, meerdere keren per dag
Starten van wagenparken
Moeilijke gebruiksomstandigheden*



Een correct gebruik van een Ceteor booster zal de elektronische onderdelen van het voertuig nooit beschadigen..

De Ceteor boosters zijn perfect compatibel met hybride voertuigen.

* Extreme gebruiksomstandigheden zoals vorst, sterke hitte...

TYPES VAN VOERTUIGEN DIE DE BOOSTER KAN STARTEN
Zware uitrusting voor grond-, water- en wegebouw
Nieuwe en tweedehandse vrachtwagen
Nieuwe en tweedehandse bus en car
Wagens, 4x4 en nieuwe of tweedehands bedrijfsvoertuigen
Nieuw of tweedehands landbouwvoertuig: tractor, maaidorser, enz.
Plezier vliegtuig en vaartuig
Locomotief
Militaire uitrusting: tank, 4x4, vrachtwagen

Diesel motoren tot*:

KRACHT IN PK

12V							24V				
<125	150	175	250	300	350	500	100	250	500	1000	1500
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

* Benzinmotoren sind einfacher zu starten

■ Normaal gebruik

■ Intensief gebruik



Volgens het principe "Wie het zwaarste werk aankan, kan ook het kleinere werk aan", zijn onze sterkste boosters, zonder enig risico, ook geschikt voor toepassingen die normaal uitgevoerd worden door de minder krachtige boosters met dezelfde spanning van ons gamma.

Attention :

De omstandigheden/condities van een opstart zijn afhankelijk van verschillende parameters: staat van het voertuig, type motor (benzine of diesel) en zijn kracht, aanwezigheid van de batterij of niet, temperatuur, gebruiksfrequentie, ... Deze beïnvloeden het opstarten. *Tabel ter informatie - aangeraden door de fabrikant.*

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Referentie	960000
Spanning (DC)	12/24V
Stroomsterkte bij start (CA)	3200/1600 A
Maximale stroomsterkte (PA)	7750/3875 A
Aantal batterijen	2
Lengte startkabels	1,95 m
Doorsnede Radaflex® Welding kabel	70 mm ²
Soort klemmen	850 A
Lengte van de klemmen	215 mm
Opening van de klemmen	54 mm
Automatische elektronische lader AC/DC/	7A
Oplaadkabel DC/12V voor in het voertuig	●
Uitgang 12V	16 A
Polariteitinversie signaal	✓
Zekering op de interne batterij	500 A
Connector voor bijkomende kabels	●
Netto gewicht	55 kg
Afmetingen (cm)	47 x 34 x 97
Bruto gewicht	59,5 kg
Afmetingen verpakking carton (cm)	49,5 x 35,5 x 100,5

✓ Ja

✗ Nee

● Opties

● Op aanvraag

BASISUITRUSTING



LED-KLEMMEN

Uitgerust met een blauwe klem met LED voor een gemakkelijker en veiliger gebruik, zelfs in de duisternis.



SWITCH EN BUZZER

Deze booster is standaard uitgerust met een switch die als schakelaar dient om en een signaal voor polariteitinversie om de veiligheid tijdens het gebruik te verhogen.



LEKVRIJE BANDEN

Door zijn lekvrije banden is hij een ideaal werktuig voor werkplaatsen, opslagterreinen en parkings.